

MonLines MLE675S myTVLift Wandhalterung 675 mit Einhausung



Beschreibung

Der myTVLift mit Einhausung ist ein schlichter und stabiler Fernsehlift mit einer Tragkraft von 40 kg. Die Bedienung des geräuscharmen Monitor Lifts erfolgt manuell oder per Fernbedienung.

Technische Details

TV Lift

Befestigung:	elektrische Wandhalterung
VESA Standard:	75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 mm
Tragkraft:	40 kg
Ausfahrhöhe:	670 mm
Höhenverstellbar:	Stufenlos manuell oder per Fernbedienung
Bremse:	Doppelt wirkende Bremse für erhöhte Selbstsperrkraft
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Farben:	Silber oder Schwarz

Fernbedienung

Kabellos:	Mit 3x AAA Batterien
Bedienung:	Steuerung von 1 oder 2 Referenzen
Entfernungsbereich:	ca. 6 m

MonLines MLE675S myTVLift Wandhalterung 675 mit Einhausung

Technische Details

Controlbox Steuereinheit

Netzteil:	Kompaktes Hochleistungsnetzteil (SMPS) - Austauschbar
Anschluss:	Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Antrieben/Säulen
Netzspannung:	230 V AC, 50Hz oder 120 V AC, 60 Hz
Stromverbrauch:	Beträgt im Standby-Modus nur 0,1 W (ZERO™ Technologie)
Überlastschutz:	(EOP) durch individuelle Strombegrenzung
Bremse:	Soft-Start/Stopp Funktion
Zugentlastung:	Für Netzteil
Automatische Erkennung:	Anzahl der angeschlossenen Antriebe/Säulen Angeschlossener Antriebstyp
Einschaltdauer:	Max. 10 % ~ 6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast
Geprüft:	Gemäß EN 60335-1, EN 13849-1 und UL 962

Panel

Übertragung:	Infrarot
Bedienelement:	Für einzelnen Kanal oder Parallelsysteme
Kabel:	Gerades Kabel 1,580 mm mit Modular-Jack-Stecker

